



Muro SuperWall

Descripción



El Muro SuperWall es ideal para fachadas de tipo sándwich, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m³) y con los dos lados en lámina de acero galvanizada prepintada.

Es utilizado en fachadas y divisiones interiores, recomendado en cualquier construcción que necesite acabados estéticos, además es un elemento de muro autoportante para construcción modular.



Muro SuperWall

Descripción



Su fijación es tipo "oculta", debido a cómo se conforman las particular de las partes terminales del panel que uniéndose crean un vano idóneo para alojar la cabeza del tornillo.



Muro SuperWall

Características



- Cuenta con una alta resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.
- Tiene un excelente aislamiento térmico y acústico.
- Anula la instalación de mampostería u otro detalle de acabado.
- Extraordinario acabado arquitectónico exterior.
- Su peso es bajo por lo que se considera ligero



Muro SuperWall

Especificaciones



- Longitud mínima de 2,00 metros y máxima según normas de transporte en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación.
- Ancho útil de 1 metro.
- Carga admisible según tablas.



Muro SuperWall

Ventajas



- Se puede instalar tanto en horizontal como vertical.
- Se puede fabricar con espuma clase 1 (PIR), que tiene la certificación de reacción al fuego otorgada por FM (Factory Mutual), permitiendo reducir primas de seguros. Consulte con su asesor técnico.
- Montaje fácil e instalación rápida
- Compatible con diferentes sistemas de acabados.



Muro SuperWall

Ventajas



- Fijación oculta.
- Permite realizar ampliaciones con gran facilidad por ser modular.
- Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.